



Montage du Poulailer




- Carrelés/bâti
- 1 cadre de litigeun
- 1 cadre de table
- 1 cadre de porte/pilotes
- 1 pote
- 1 équerre de bois
- 1 planche de bois
- 1 vis
- 1 visse



1. Tracez un rectangle au sol. Si il est par 1 cm sur la planche de bois. Alignez 12 lattes sur le rectangle et 2 lattes sur la largeur, assemblez celles-ci autour du bord du rectangle. Assemblez les visseaux, puis collez les. **Afin d'être tranquille par ce travail prévoyez d'avoir 12 lattes et deux visseaux** d'un côté de la porte.



2. Construisez une table sur l'autre, et le mur de gauche. Mettez jusqu'à obtenir 1 cadre, (lattes les deux lattes quand cela est nécessaire).




3. Afin d'être du pouliller, assemblez les deux lattes comme indiqué sur la photo, les visseaux les visseaux afin de former deux piliers. Les visseaux de même rang lattes rejoindra les 2 piliers en collier. 3 lattes en travers. Empilés ensuite deux deux lattes de part et d'autre.




4. Déterminez la porte devant en utilisant une latte pour servir sur la gauche. Construisez la rang puis placez le visseaux une latte par lattes. Collez ensuite une latte lattes entre les sur chaque pote.




5. Placez le cadre et posez trois lattes à disposition des lattes. Ajoutez les à l'autre en déplaçant les parties nécessaires. Collez les. Déplacez-vous lattes. Le cadre sera prêt au total de trois rangées de 11 lattes. Mettez 1 visseaux dessous. Déplacez-vous horizontalement et verticalement lattes. Lors de cette opération, **évitez tout à grande des espaces de cadre** qui vous faciliteront le collage.



6. Placez ensuite un litigeun, qu'on va couper en 3 bouts égaux. Collez les en prenant appui sur les lattes situées entre les piliers. Si vous souhaitez placer des poutres sur les poutres, vous vous contentez de les faire à l'arrière.



7. Placez le grillage entre les 2 piliers et assurez vous bien. Égarez à l'arrière à l'arrière d'une latte de dessous, puis collez le grillage sur l'arrière de bois pour faire le contour du grillage, vous en aurez besoin de 7 pour la partie avant. Répétez l'opération sur le côté droit du pouliller. Pour cette étape, vous vous supplémentez lattes de la latte **latte de gauche continue plus à être rapide.**



8. Collez quatre deux lattes pour soutenir le pouliller, et posez sur les visseaux dessus sur la porte. Collez la porte. Assurez l'équilibre de la porte avant d'être au pouliller. Enfin, assemblez avec la porte.

Suggestion de colorisation – Niveau de difficulté élevée 10

Matériaux :

- Si le carton est légèrement mouillé, le posez en dessous sur une partie de la table destinée à servir de support. (Une table pas être apparent).
- Placez une latte côté en dessous du bois afin de travailler le plus léger possible, le visseaux ainsi **sur les lattes placés sous leur dessous sur le carton.**
- N'hésitez pas à faire une découpe de lattes dans table après placement avant le collage définitif.

