

Montage de la Grange



- Contenu du kit : -3 sachets de briques
- -1 sachet de tuiles
- -1 sachet de petites pièces
- -1 sachet contenant 1 porte 1 fenêtre, 2 volets
- -1 sachet de paille
- -1 sachet de terre
- -1 sachet de feuillage
- -1 socle
- -4 cartons

- poutres



1 - Tracez une ligne d'environ 32cm en vous placant à 5mm du bord du socle, afin de déterminer le fond de la grange. A partir de cette ligne, tracez sur la partie droite un rectangle de 21.5cm sur 17.5cm. A gauche, tracez un rectangle de 10,5 cm sur 11,5 cm. Alignez 11 briques sur le fond, puis sur les largeurs de droite et de gauche, placez respectivement 5 et 3 briques, sans les coller. Sur ces mêmes largeurs, placez une brique pour constituer le retour. Petit rectangle : laissez un espace afin d'y placer plus tard la porte. Complétez comme indiqué sur la photo puis collez.



2 - Renouvelez l'opération jusqu'à obtenir 7 rangs, en alternant briques et demi briques pour les retours et l'encadrement de la porte. Au 8ème rang, prévoyez un espace pour coller le linteau au dessus de la porte. Une fois le rang terminé, collez le linteau. Au 9ème rang, collez les deux grandes poutres.



3 - Terminez le rang avec des briques. Au 10ème rang, vous allez déterminez la pente du toit de la grange et celle du toit à gauche. Collez une brique pentue d'un côté ou de l'autre, puis complétez avec des briques et demi briques. Terminez le rang par une autre brique pentue.



4 - Recommencez l'opération jusqu'à obtenir 3 rangs (soit 12 rangs depuis la base). Pensez à placer les briques pentues en décalé, de façon à obtenir une pente naturelle. A partir du 13ème rang, les deux parties deviennent indépendantes : collez les briques triangulaires (3+1/2) sur la partie de gauche (vous y disposerez plus tard le carton servant de support aux tuiles). Cette partie est pour l'instant achevée, vous devez avoir utiliser 3 briques pentues. Poursuivez le rang sur la partie droite avec des briques et une brique pentue, comme indiqué sur la photo.



5 - Continuez de construire la pente du toit de la grange. toujours en plaçant les briques pentues en décalé. Vous devez en utiliser 7 au total pour déterminer une belle pente.Au niveau du mur intermédiaire, terminez le rang en plaçant une petite brique triangulaire qui va servir à soutenir la poutre. Collez la poutre en prenant appui sur cette petite brique et sur la poutre horizontale déjà fixée.



6 - A l'intérieur de la grange, sur le mur du fond, collez deux grandes briques triangulaires au niveau du 9ème rang. Elles serviront de support au plancher du grenier.




7 - Des deux grands cartons, prenez le plus petit et faites le reposer sur ces briques et sur la poutre. Aiustez le Récupérez le deuxième grand carton, et placez le sur le toit de la grange en le faisant reposer sur les briques pentues et sur la poutre. Attention, il doit venir se placer à fleur de la poutre, et ne pas empiéter sur le mur intermédiaire, puis collez le. Enfin, prenez le plus grand des deux petits cartons, placez le sur le toit gauche, découpez le si besoin, puis collez le.



du grenier. Etablissez la base en utilisant les briques pentues, de manière à rétablir une assise horizontale. Reportez vous aux photos pour bien visualiser l'opération. Vous avez besoin de 10 briques pentues.Alignez 2 rangées parallèles de 3 briques pentues en les espaçant de 2/3 mm, puis 4 entre les rangées ainsi formées. Respectez bien les emplacements par rapport au mur intermédiaire. Le rectangle ainsi formé doit mesurer environ 9cm sur 8.5cm.

8 - Construisez la partie qui se situe sur le toit



9 - Récupérez petit à petit l'horizontalité à l'aide des briques et des demi briques



10 - Une fois que vous avez récupéré une base horizontale (vous devez être au même niveau que le mur intermédiaire). montez un nouveau rang en laissant la place nour la fenêtre puis collez la. Utilisez les demi briques lorsque cela est nécessaire.



11 - Complétez ainsi les rangs jusqu'à faire un rang complet au dessus de la fenêtre. Constituez ensuite la pente du toit en placant deux briques pentues, une de chaque côté (reportez vous à la photo).



12 - Recommencez l'opération jusqu'à ce que vous ayez placé trois briques pentues de chaque côté.Complétez alors la partie arrière en collant des briques triangulaires (2 + 1/2 seront nécessaires).

15 - Construisez maintenant le toit du grenier. Tracez deux

lignes dans le prolongement des briques pentues, de haut en

bas. Commencez par placer les tuiles entre ces deux lignes.

c'est-à-dire 5 rangées de 6 tuiles.Complétez ensuite le toit.



13 - Prenez le carton qu'il vous reste. Posez le de façon à ce qu'il prenne appui sur les briques pentues. Ajustez le et collez le.



Si le carton est légèrement tron grand, tu peux en découper un peu les bords (le carton doit juste constituer un support, il ne doit pas être apparent). Place une petite cale en dessous du socle afin de travailler le plus à plat possible, tu éviteras ainsi que les tuiles glissent lorsque tu les disposes sur le carton.

N'hésite pas à tracer au crayon le contour de la première tuile que tu places avant le collage définitif.



14 - Placez maintenant les tuiles sur la partie gauche (au dessus

de l'espace laissé pour la porte). Vous devez constituer 5 rangées de 8 tuiles. Servez vous du mur pour commencer à coller les

Une fois cette partie terminée, passez au toit le plus haut. Tracez au crayon une ligne verticale au centre du carton. Disposez ensuite les tuiles sur une ligne horizontale, de chaque côté de la ligne verticale, sans les coller, de manière à pouvoir les ajuster plus facilement. Effectuer la même opération en alignant les tuiles verticalement. Une fois ajustées, collez les, sachant que cette partie du toit sera composée de 4 rangées de 8 tuiles.



16 - Terminez la construction en collant la porte et les volets. Décorez avec la terre, la paille et le feuillage fournis dans le kit. Astuce : avec le feuillage vous pouvez faire courir un lierre sur les murs de la grange

