




Montage de la Maison en ruine



1 - Tracez un rectangle d'environ 32cm sur 10cm en vous plaçant à 5mm du bord du socle. Alignez 11 briques sur la longueur et 3 briques sur la largeur, d'abord sans les coller, en suivant les tracés du rectangle. A partir de ces 3 briques, formez un rectangle en prenant soin de laisser un espace d'environ 1 brique et demi pour placer plus tard la porte. Une fois la base de la maison effectuée, collez les briques sur le socle.




3 - Terminez le mur du fond comme indiqué sur la photo, de manière à créer un effet "écroulé". Montez ainsi jusqu'à obtenir 7 rangs de briques.




5 - Alignez encore deux rangs (vous devez obtenir une hauteur de 10 rangs depuis la base).




Contenu du kit :
 -2 sachets de briques
 -1 sachet de tuiles
 -1 sachet de petites pièces
 -1 sachet contenant 1 porte, 1 fenêtre, 2 volets
 - poutres
 -1 sachet de terre
 -1 sachet de feuillage
 -1 sachet de paille
 -1 socle
 - 2 cartons



2 - A partir du 2ème rang, faites attention à ne pas chevaucher le mur du fond : utilisez en alternance les demi briques pour terminer les rangs et l'encadrement de la porte.



4 - Montez un nouveau rang, en laissant un espace d'une demi brique sur le côté droit pour y placer plus tard une poutre. Collez la linteau au dessus de l'espace réservé à la porte et complétez avec des briques.




Astuces :
 Si le carton est légèrement trop grand, tu peux en découper un peu les bords (le carton doit juste constituer un support, il ne doit pas être apparent).
 Place une petite cale en dessous du socle afin de travailler le plus à plat possible, tu éviteras ainsi que les tuiles glissent lorsque tu les disposes sur le carton.

Conseil :
 N'hésite pas à tracer au crayon le contour de la première tuile que tu places avant le collage définitif.




Contenu du kit :
 -2 sachets de briques
 -1 sachet de tuiles
 -1 sachet de petites pièces
 -1 sachet contenant 1 porte, 1 fenêtre, 2 volets
 - poutres
 -1 sachet de terre
 -1 sachet de feuillage
 -1 sachet de paille
 -1 socle
 - 2 cartons


Montage de la Maison en ruine




1 - Tracez un rectangle d'environ 32cm sur 10cm en vous plaçant à 5mm du bord du socle. Alignez 11 briques sur la longueur et 3 briques sur la largeur, d'abord sans les coller, en suivant les tracés du rectangle. A partir de ces 3 briques, formez un rectangle en prenant soin de laisser un espace d'environ 1 brique et demi pour placer plus tard la porte. Une fois la base de la maison effectuée, collez les briques sur le socle.




3 - Terminez le mur du fond comme indiqué sur la photo, de manière à créer un effet "écroulé". Montez ainsi jusqu'à obtenir 7 rangs de briques.




5 - Alignez encore deux rangs (vous devez obtenir une hauteur de 10 rangs depuis la base).



2 - A partir du 2ème rang, faites attention à ne pas chevaucher le mur du fond : utilisez en alternance les demi briques pour terminer les rangs et l'encadrement de la porte.




4 - Montez un nouveau rang, en laissant un espace d'une demi brique sur le côté droit pour y placer plus tard une poutre. Collez la linteau au dessus de l'espace réservé à la porte et complétez avec des briques.




Astuces :
 Si le carton est légèrement trop grand, tu peux en découper un peu les bords (le carton doit juste constituer un support, il ne doit pas être apparent).
 Place une petite cale en dessous du socle afin de travailler le plus à plat possible, tu éviteras ainsi que les tuiles glissent lorsque tu les disposes sur le carton.

Conseil :
 N'hésite pas à tracer au crayon le contour de la première tuile que tu places avant le collage définitif.




6 - Sur la partie droite du mur du fond, placez 5 briques triangulaires. A partir de ce point, continuez à coller des briques uniquement sur le rectangle en laissant un espace pour la fenêtre.



8 - Constituez la pente du toit à l'aide des briques pentues que vous placerez de chaque côté, en commençant à un intervalle égal à une demi brique. Terminez les rangs avec des briques et demi briques. Vous aurez besoin de 6 briques pentues pour cette partie du toit. Lorsque vous posez les deux dernières, complétez le rang avec les briques triangulaires, comme indiqué sur la photo.



10 - Déterminez le centre du toit à partir des extrémités et tracez au crayon une ligne verticale. Disposez ensuite les tuiles sur une ligne horizontale, de chaque côté de la ligne verticale, sans les coller, de manière à pouvoir les ajuster plus facilement. Effectuez la même opération en alignant les tuiles verticalement, puis complétez le toit, en sachant qu'il devra être composé de 5 rangées de 10 tuiles. Pour le second toit suivez tout simplement la forme du carton, en partant du mur. Vous devez obtenir 4 rangées de tuiles.




7 - Collez la fenêtre et comblez en assemblant trois rangs de briques. Utilisez les demi briques pour l'encadrement de la fenêtre. Terminez par un rang complet au dessus de la fenêtre (soit 15 rangs depuis la base).




9 - Prenez le carton de petite taille. Ajustez le puis collez le en appuyant fortement. Insérez la poutre dans l'espace prévu ; collez le pilier en dessous, puis l'angle. Munissez vous du 2ème carton, ajustez le également puis coupez en un morceau, de façon à donner un effet écroulé à la toiture. Collez le.



11 - Terminez en collant les briques restantes à l'extrémité droite de la maison. Collez la porte, rajoutez dans les coins les deux petites briques triangulaires, puis fixez les volets, et enfin décorez avec la terre, la paille et le feuillage contenus dans le kit.




6 - Sur la partie droite du mur du fond, placez 5 briques triangulaires. A partir de ce point, continuez à coller des briques uniquement sur le rectangle en laissant un espace pour la fenêtre.



8 - Constituez la pente du toit à l'aide des briques pentues que vous placerez de chaque côté, en commençant à un intervalle égal à une demi brique. Terminez les rangs avec des briques et demi briques. Vous aurez besoin de 6 briques pentues pour cette partie du toit. Lorsque vous posez les deux dernières, complétez le rang avec les briques triangulaires, comme indiqué sur la photo.



10 - Déterminez le centre du toit à partir des extrémités et tracez au crayon une ligne verticale. Disposez ensuite les tuiles sur une ligne horizontale, de chaque côté de la ligne verticale, sans les coller, de manière à pouvoir les ajuster plus facilement. Effectuez la même opération en alignant les tuiles verticalement, puis complétez le toit, en sachant qu'il devra être composé de 5 rangées de 10 tuiles. Pour le second toit suivez tout simplement la forme du carton, en partant du mur. Vous devez obtenir 4 rangées de tuiles.



7 - Collez la fenêtre et comblez en assemblant trois rangs de briques. Utilisez les demi briques pour l'encadrement de la fenêtre. Terminez par un rang complet au dessus de la fenêtre (soit 15 rangs depuis la base).



9 - Prenez le carton de petite taille. Ajustez le puis collez le en appuyant fortement. Insérez la poutre dans l'espace prévu ; collez le pilier en dessous, puis l'angle. Munissez vous du 2ème carton, ajustez le également puis coupez en un morceau, de façon à donner un effet écroulé à la toiture. Collez le.



11 - Terminez en collant les briques restantes à l'extrémité droite de la maison. Collez la porte, rajoutez dans les coins les deux petites briques triangulaires, puis fixez les volets, et enfin décorez avec la terre, la paille et le feuillage contenus dans le kit.